

Sálavý topný panel ST v dřevěném rámu určený k montáži na strop nebo na stěnu do výšky minimálně 180cm. Horizontální umístění zajišťuje nejvyšší účinnost a intenzitu sálání topného panelu. Hrubý křemičitý povrch je opatřen nátěrem bílé barvy. Smrkový rám je lakovaný buď bílou barvou nebo bezbarvým lakem. Panely se upevňují vruty přes otvory v rámu, které za zakrývají bílými záslepkami.

Standardní barva dřevěného rámu je bílá, případně transparentní (nebo bez nátěru). Podle přání zákazníka může být smrkový rám natřen libovolným odstínem RAL vodouředitelné barvy.

TYP	ROZMĚRY V MM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ST 80	440 x 260 x 40	1 818	2 200
ST 150	840 x 260 x 40	2 107	2 550
ST 200	540 x 540 x 40	2 479	3 000
ST 200dl	840 x 390 x 40	2 769	3 350
ST 300	640 x 640 x 40	3 058	3 700
ST 400	890 x 540 x 40	3 471	4 200
ST 500	980 x 640 x 40	4 008	4 850
ST 500dl	1040 x 540 x 40	4 008	4 850
ST 600	1240 x 540 x 40	4 463	5 400
ST 700	1240 x 640 x 40	4 917	5 950
ST-S 400	890 x 540 x 40	4 298	5 200
ST-S 600	1240 x 540 x 40	5 289	6 400

Infratopení ITA v hliníkovém rámu určeno k montáži na stop.

Povrch topné plochy panelu je pokryt hrubým křemičitých pískem a opatřen nátěrem bílé barvy.

Standardní barva hliníkového rámu je bílá nebo stříbrná. Podle přání zákazníka může být hliníkový rám natřen libovolným odstínem RAL vodouředitelné barvy.

Instalaci a elektrické připojení smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Z panelu je vyveden kabel k připojení do elektrické krabice. Panel typu ITA je zařazen mezi spotřebiče I. třídy. Infratopení ITA se standardně vyrábí v provedení IP 20. Je možné vyrobit také v provedení IP 44.

Infratopení ITA je možné montovat na podklady třídy reakce na oheň A1, A2, B, C, D.

Infratopení ITA se používá v domácnostech, komerčních i průmyslových prostorech.

TYP	ROZMĚRY V MM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ITA 80	410 x 230 x 30	2 851	3 450
ITA 150	810 x 230 x 30	3 388	4 100
ITA 200	510 x 510 x 30	3 471	4 200
ITA 300	610 x 610 x 30	3 967	4 800
ITA 400	860 x 510 x 10	4 463	5 400
ITA 500	950 x 610 x 10	4 909	5 940
ITA 500dl	1010 x 510 x 10	4 909	5 940
ITA 600	1210 x 510 x 10	5 372	6 500
ITA 700	1210 x 610 x 10	5 868	7 100
ITA-S 400	860 x 510 x 10	5 537	6 700
ITA-S 600	1210 x 510 x 10	6 529	7 900

Na přední hladkou stranu Infratopení ITA -T můžete zvolit jakýkoliv motiv nebo vybrat z naší nabídky již hotových topných obrazů. Jedná se o funkční doplněk vašeho interiéru téměř k nerozeznání od běžného obrazu.

V panelu ITA -T je zabudován termostat proti přehřátí. Připojení do sítě se provádí pomocí přívodní šňůry s vidlicí.

TYP	ROZMĚRY V MM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ITA-T 200	510 x 510 x 10	4 380	5 300
ITA-T 300	610 x 610 x 10	4 711	5 700
ITA-T 400	860 x 510 x 10	5 124	6 200
ITA-T 500	1010 x 510 x 10	5 455	6 600
ITA-T 600	1210 x 510 x 10	6 116	7 400
ITA-T 700	1210 x 610 x 10	6 777	8 200
ITA-T 200 s potiskem	510 x 510 x 10	4 876	5 900
ITA-T 300 s potiskem	610 x 610 x 10	5 355	6 480
ITA-T 400 s potiskem	860 x 510 x 10	5 868	7 100
ITA-T 500 s potiskem	1010 x 510 x 10	6 306	7 630
ITA-T 600 s potiskem	1210 x 510 x 10	7 017	8 491
ITA-T 700 s potiskem	1210 x 610 x 10	7 934	9 600

Topný panel ST 300K určený pro montáž do kazetových podhledů s roztečí 300 x 300mm, kdy se panel umístí do rastru kazetového stropu místo kazety. Z panelu je vyveden kabel k připojení do elektrické krabice umístěné nad rastrem. Topný panel ST 300K je zařazen mezi spotřebiče II. třídy.

YP	ROZMĚRY V MM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ST 300K	595 x 595 x 30	3 058	3 700

Topný panel ITA SDK s bílým hliníkovým rámem určený pro montáž do sádrokartonového podhledu, ve kterém se vyřízne otvor pro vložení topného panelu. Topný panel je v sádrokartonovém podhledu zajištěn pomocí pružin.

TYP	ROZMĚRY V MM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
SDK 80	525 x 525 x 40	3 124	3 780
SDK 150	825 x 245 x 40	3 537	4 280
SDK 200	525 x 525 x 40	3 950	4 780
SDK 300	625 x 625 x 40	4 380	5 300
SDK 400	875 x 525 x 40	4 835	5 850
SDK 500	965 x 625 x 40	5 273	6 380

Infratopení do koupelny ITA-KS představuje kombinaci topení a sušáku v jednom.

TYP	ROZMĚRY V MM	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
ITA-KS 200 v	840 x 390	4 462	5 400
ITA-KS 200 r	840 x 390	4 793	5 800
ITA-KS 400 v	890 x 530	5 206	6 300
ITA-KS 400 r	890 x 530	5 537	6 700